Надежные решения в сфере промышленной автоматизации

ООО «АТ-707»
634009, Томская обл., г.Томск,
ул.Розы Люксембург,д.19, помещение 43,
Тел. (3822) 902-560, 512-112
E-mail: at707@at707.ru
ИНН 7017400899, КПП 701701001

Опросный лист для выбора вихревого расходомера

* - поля, обязательные для заполнения!

Общая информация					
Предприятие *:					Дата заполнения:
Контактное лицо *:					**Тел. / факс *:**
Адрес *:					E-mail:
Опросный лист №	Позиция по проекту:				**Количество *:**
Информация об измеряемой среде					
Измеряемая среда *:					**Фазовое состояние *:**
Состав (если смесь):			☐ агрессивная		Концентрация (если раствор): %
Если измеряемая среда – газ, то плотность *:		**кг/м3** выберите условия			
Информация о процессе					
Измеряемый расход *:	Мин	Ном	Макс	ед.измерения	Допустимая потеря давления на расходомере при:
Шкала *:	Мин	Ном	Макс	ед.измерения	
Давление среды *:	Мин	Ном	Макс	ед.измерения	
Температура среды *:	Мин	ном	Макс	°C	- ном. расходе - кгс/см2;
Плотность *:	Мин	Ном	Макс	ед.измерения	- макс. расходе - кгс/см2
Вязкость *:	Мин	Ном	Макс	ед.измерения	
Соединение с трубопроводом на объекте					
Внешний диаметр трубопровода *: мм;		Толщина стенки: мм			Материал*:
Стандарт фланцев:		Форма уплотнительной поверхности фланцев расходомера:			
Требования к исполнению расходомера					
Исполнение расходомера *: ☐ фланцевый; ☐ бесфланцевый; ☐ сдвоенный сенсор; ☐ под приварку					
Температура окружающей среды: от до °C					
Типоразмер кабельных вводов:					
Взрывозащита:					
Желательный монтаж преобразователя и сенсора: ☐ интегральный; ☐ удаленный кабелем метров (макс.23 метра)					
Выходные сигналы: ☐ 4-20 мА + HART; ☐ 4-20 мА + HART и частотно-импульсный; ☐ Foundation FieldBus					
Дополнительные возможности: ☐ ЖК-индикатор ☐ клеммный блок с защитой от перенапряжения ☐ корпус электронного блока расходомера из нержавеющей стали ☐ встроенный датчик температуры для измерения температуры среды					
Дополнительное оборудование, аксессуары, услуги					
☐ ответные фланцы ☐ с прямыми участками и коническими переходами (если расходомер с сужением трубопровода)					
☐ блок питания ☐ Программное обеспечение ☐ переносной HART-коммуникатор					
☐ шеф надзор, пуско-наладка					
Примечания					